

**ATENÇÃO:** Leia e siga rigorosamente as instruções desta Ficha Técnica antes de utilizar este produto.

<b>PRODUTO</b>	<b>RETARDANTE DE CHAMA PARA CARPETE</b>
PREPARAÇÃO	A superfície onde o produto será aplicada, deve estar devidamente limpa, seca, livre de ceras, graxas, gorduras, cupinidas ou qualquer outro produto impermeabilizante.
APLICAÇÃO	Por pulverização com equipamento manual. Em aplicação com pistola, todas as pessoas dentro do recinto deverão portar os equipamentos de segurança exigidos abaixo.
RENDIMENTO	Carpets e Forrações de Piso: <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 ml/m<sup>2</sup> – para espessuras até 5,0mm;</li><li>• 200ml/m<sup>2</sup> – para espessuras superiores de 5,0mm até 10,0mm.</li></ul>
OBSERVAÇÃO	Em substratos escuros, após a secagem do produto, poderá aparecer Cristais brancos na superfície. Neste caso, limpar com pano ligeiramente umedecido para retirar o excesso.
COMPOSIÇÃO	Mistura de Polímeros e Compostos Fosfatado.
EMBALAGEM	Bombonas 5 litros e de 20 litros.
VALIDADE	Áreas de piso e alto tráfego - verificação anual e caso necessário, reaplicar nos locais que sofreram lavagem Validade do produto na embalagem = 1 ano Validade do produto após aplicação = 5 anos
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Estado físico: Líquido incolor podendo ser levemente turvo Odor: Característico Ph: 3,5 – 5,5 Ponto de ebulição: 100°C Solubilidade: Solúvel em água Densidade: 1,000 a 1,100 Flash Point: NÃO COMBUSTÍVEL
SEGURANÇA	Utilize os equipamentos de proteção exigidos abaixo e mantenha este produto fora do alcance de crianças.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	Obrigatório uso de máscaras respiratórias, óculos de proteção e luvas impermeáveis durante a aplicação.
ATENÇÃO	O material tratado com o antichama NÃO poderá sofrer Lavagem. Se necessário, faça-o antes da aplicação.
OUTROS	Maiores informações consultar nosso departamento técnico.